

MC568

TECHNICAL BULLETIN

RELEASE

RELEASE 濃縮鹼性地板除蠟劑，成份獨特，能輕易去除地板舊有存在的亞克力纖維及蠟質塗層。

效益：

絕對強效

適用於單盤機，自動清洗車或濕拖把

用途：

用於所有天然石材與瓷磚

用法：

1. 用水稀釋成1:10 的比例，適合輕度除蠟。
2. 用水稀釋成1: 3 的比例，適合重型除蠟。
3. 建議以熱水稀釋以加強效果。
4. 去除塗層或厚蠟時，無須 稀釋，先讓除蠟水浸泡厚蠟層5分鐘。
5. 均勻地把除蠟劑溶液置於需要清潔的表面。
6. 讓除蠟劑溶液浸泡地面5分鐘使之產生化學作用，單刷機配合合成纖維黑墊洗刷地面直至乾淨，吸水機把污水吸乾。以大量清水沖洗地面去除殘留物，後抹乾地面。

限制提醒：

- 不建議用於油氈及瀝青

使用及保存方法：

- 避免與眼睛接觸
- 建議使用橡膠手套
- 保持容器密閉以防止污染
- 請於攝氏10 - 40度（華氏50 - 104度）儲存
- 避免長時間暴露在高溫，陽光直射和/或高濕度下



注意事項：

- 請置於兒童無法取得之處
- 不可用手接觸溶液
- 若不慎吞食：請勿強行嘔吐，大量飲用清水，儘速送院就診
- 若不慎吸入：請立即移往通風處
- 若不慎入眼：以大量清水徹底沖洗約15分鐘，儘速送院就診
- 若不慎觸及皮膚：立即以肥皂和清水沖洗，並脫下受污染的衣物

STRIPPER

CLEANER

PROBLEM SOLVER

SEALER/FINISH

POLISHER

MAINTENANCE

