

MC916

TECHNICAL BULLETIN

CSS CONNEXION

CSS CONNEXION 是一種礦物配方，通過增加石材中的礦物固體，達到強化並鞏固天然石材結構，有效減低石材滲透性及加強石材表面的抵抗力。

產品優點：

1. 卓越保護性能
2. 效果極度持久
3. 一塗即乾
4. 不變深色
5. 不發黃

能有效處理和強化各種鈣質含量的地面

用途：

建議用於大理石、水磨石、人造石、及展示廳、倉庫、商場、寫字樓內的水泥地面等。

使用面積：

每946毫升大約能用於 125 - 250ft² (12 - 23m²) 的面積

應用於水泥地面：

- 可直接塗於現存使用中的水泥面，效果十分理想
- 新鋪水泥面，建議等候14天或確保完全乾透及凝固才應用

使用方法：用前搖勻

1. 使用前請細閱產品上的說明標籤。
2. 請根據標籤上的使用說明，先於小面積上試用以取得最佳效果。
3. 確保表面清潔及乾爽。
4. 噴灑CSS Connexion於可控範圍，大約5至10平方英尺 (0.5平方米到1平方米) 為宜。
5. 以合成纖維白墊搭配轉速為175至300RPM的磨地機來回拋磨。
6. 確保小面積的邊沿相互覆蓋，CSS CONNEXION 平均滲透。

打磨水泥地面：

1. 水泥的抗壓強度應最低為 25 n/mm² (每平方毫米 25牛頓)或更高。
2. 如需要打磨或拋光水泥面，水泥必須經過最少28天的凝固時間



使用 CSS Plasma 或 CSS Max:

請細閱產品上的說明標籤以取得更佳拋光效果。

提醒：

不可讓本產品接觸其他不建議的材質表面

使用及保存需知：

- 每次用完後請務必關緊容器
- 只能儲藏於原裝容器內
- 儲存於華氏40 - 90度 (攝氏4 - 32度)
- 勿吞嚥和吸入氣體/煙霧/蒸汽/噴霧

注意事項：

- 請置於兒童無法取得之處
- 在使用時，請佩戴護眼罩及橡膠防護手套
- 若不慎吞食：除非得到醫療人員指示，請勿強行嘔吐
- 若不慎吸入：請立即移往通風處
- 若不慎入眼：請除下隱形眼鏡 (若佩戴)，以大量清水徹底沖洗約15分鐘，並儘速送院就診
- 若不慎觸及皮膚：立即以大量清水徹底沖洗，並脫掉受污染的衣物。若不適症狀持續，儘速送院就診



STRIPPER

CLEANER

PROBLEM SOLVER

SEALER/FINISH

POLISHER

MAINTENANCE