

# MC918

## TECHNICAL BULLETIN

# CSS BASC

**CSS BASC** 是一種特別配方的塗層，它能有效地強化鈣質石材並縮小其微細氣孔，提供化學抵抗作用，固化石材並抵禦由高通行率造成的刻痕，也能提高打磨時的光澤度。

### 用途：

建議用於大理石，石灰石，洞石，花崗岩，水磨石，砂岩等。

### 預期耐用度：

因應石材堅硬度，紋理，使用位置，日常護理頻率及產品而有所不同。一般能保持1至3年。耐用度會受極端天氣，粗暴的清洗方法，高鹼型或溶劑型清潔劑影響。

### 使用面積：

每瓶946毫升容量可用于 125–375ft<sup>2</sup> (12–35m<sup>2</sup>) 地面面積，需視乎地板種類，孔隙度，表面紋理，溫度，濕度以及應用方法而定。

### 使用方法：用前搖勻

1. 使用前請細閱產品上的說明標籤。
2. 先於小面積上試用，給24小時固化時間以確定取得最佳效果。以相似的污染體測試抗污程度。
3. 用 CSS BASC 前建議使用 MASTER STONE CLEANER 洗淨石材表面上的灰塵及污垢。
4. 要有效地保護高滲透率的石材，第一層 CSS BASC 塗層應在石材內部停留2至6小時以確保完全凝固，再上第二層 CSS BASC。
5. 每上一層 CSS BASC 後，切記把剩餘表面的塗層抹淨。
6. 切勿讓剩餘 CSS BASC 乾涸在拋光雲石及花崗石表面。
7. 20分鐘後方可在石材表面通行。96小時後 CSS BASC 完全與石材結合為一。
8. 普遍來說光面石材只需要一層塗層；視乎石材的孔隙度，可考慮上兩層塗層。石灰石和一些紋理較粗造的石材則需兩層或以上的 CSS BASC 塗層。

### 表面拋光：

用 CLEAR CONCEPT (V)



### 日常護理：

日常保養護理可用 MASTER STONE CLEANER

### 限制提醒：

嚴禁讓產品接觸到任何非建議使用的材質表層

### 使用及保存方法：

- 每次用完後請務必關緊容器
- 只能儲藏於原裝容器瓶
- 請於華氏 40–90 度 (攝氏 4–32 度) 下使用或儲存
- 不可吞嚥和吸入氣體/煙霧/蒸汽/噴霧

### 注意：

- 請置於兒童無法取得之處
- 在使用時，請佩戴護目鏡及橡膠防護手套
- 若不慎吞食：請勿強行嘔吐，飲用1-2杯清水，儘速送院就診
- 若不慎吸入：請立即移往通風處
- 若不慎入眼：請除下隱形眼鏡 (若佩戴)，以大量清水徹底沖洗約15分鐘，並儘速送院就診
- 若不慎觸及皮膚：立即以大量清水徹底沖洗，並脫掉受污染的衣物。若不適症狀持續，送院就診

STRIPPER

CLEANER

PROBLEM SOLVER

SEALER/FINISH

POLISHER

MAINTENANCE

